

MRA

Tagliatubi manuale per tubi in metallo

Per tagliare tubi in linea velocemente.

La tagliatubi MRA è particolarmente adatta per tagliare in condizioni di spazio ridotto e per processi di taglio in cui non sia permessa la formazione di trucioli.



**Per il taglio manuale di tubi metallici.
Di facile uso, ottima e sicura.**

La tecnica di taglio brevettata della MRA si basa sull'utilizzo dei collari di tenuta regolabili e delle catene di taglio flessibili a più rulli da taglio. Questi due componenti prodotti in acciaio temprato e resistente all'usura consentono:

- Lunga durata dei rulli da taglio
- Montaggio perpendicolare della catena da taglio attorno al tubo
- Avanzamento della MRA sugli anelli di tenuta tramite i rulli
- Movimenti manuali ridotti
- Taglio di tubi in acciaio inox

ULTERIORI VANTAGGI:

- Tagli perpendicolari e senza deformazione
- Assenza di tensione e trucioli
- Opera in spazi stretti e in qualsiasi posizione

MATERIALI LAVORABILI:

- Acciaio inox (materiali n. 1.40... fino a 1.45...)
- Acciaio al carbonio e ferro
- Ghisa
- Metalli non ferrosi

CAMPO DI APPLICAZIONE		MRA
Codice		790 008 001
Diametro esterno tubo	[mm]	25,0 - 254,0
	[poll.]	0.984 - 10.000
Spessore parete*	[mm]	0,8 - 3,0
	[poll.]	0.031 - 0.118
DATI TECNICI		MRA
Dimensioni	[mm]	450 x 105
	[poll.]	17.7 x 4.1
LA FORNITURA COMPRENDE		MRA
Tagliatubi manuale per tubi in metallo MRA	Q.tà	1
Valigetta di trasporto rigida	Q.tà	1
Chiave a brugola	Q.tà	1
Morsetto di fissaggio	Q.tà	1
Guanti da lavoro	Paio	1
Manuale istruzioni e lista ricambi	Set	1

I dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.

* Per tubi in acciaio inox lo spessore parete massimo lavorabile è pari a 2,0 - 2,5 mm (0.079 - 0.098").



MRA



Catena da taglio MRA



Anelli di tenuta MRA

Tagliatubi manuale per tubi in metallo

MRA

Caratteristiche, campo di applicazione, dati tecnici e dimensioni di consegna, vedi pagina 35.

I catene da taglio e anelli di tenuta devono essere ordinati a parte.

ARTICOLO	CODICE		PESO MACCHINA KG	PESO SPEDIZIONE KG
Tagliatubi manuale per tubi in metallo MRA	790 008 001		3,100	8,000

Catene da taglio MRA

Con rulli in acciaio temprato resistenti all'usura.

ARTICOLO	DIAMETRO ESTERNO TUBO		NUMERO DI RULLI DA TAGLIO [PEZZI]	CODICE		KG
	[MM]	[POLL.]				
Catena da taglio MRA	25,0 - 114,3	0.984 - 4.500	15	790 008 018		0,500
Catena da taglio MRA	114,3 - 254,0	4.500 - 10.000	16	790 008 041		0,900

Anelli di tenuta MRA

Forniti a coppie, in acciaio temprato. Per ogni dimensione di tubo occorre una coppia di anelli di tenuta. Gli anelli di tenuta sono disponibili anche in dimensioni su richiesta.

D.E. TUBO		CODICE		KG	D.E. TUBO		CODICE		KG
[MM]	[POLL.]				[MM]	[POLL.]			
25,0	0.984	790 008 102		0,650	80,0	3.150	790 008 233		1,375
25,4	1.000	790 008 104		0,655	84,0	3.300	790 008 240		1,690
29,0	1.142	790 008 103		0,705	85,0	3.350	790 008 245		1,750
33,7	1.330	790 008 105		0,885	88,9	3.500	790 008 250		1,780
38,1	1.500	790 008 130		0,955	100,0	3.937	790 008 255		1,970
40,0	1.575	790 008 135		0,955	101,6	4.000	790 008 260		2,025
42,4	1.670	790 008 140		1,005	104,0	4.095	790 008 270		1,925
44,5	1.752	790 008 150		1,052	108,0	4.252	790 008 280		2,100
48,3	1.900	790 008 155		1,100	110,0	4.330	790 008 285		2,150
50,0	1.970	790 008 160		1,130	114,3	4.500	790 008 290		2,295
50,8	2.000	790 008 165		1,140	129,0	5.080	790 008 315		2,800
52,0	2.050	790 008 175		1,190	139,7	5.500	790 008 325		3,000
53,0	2.087	790 008 180		1,150	150,0	5.906	790 008 333		3,375
54,0	2.125	790 008 185		1,100	152,4	6.000	790 008 335		3,232
57,0	2.244	790 008 190		1,210	154,0	6.060	790 008 340		3,365
60,3	2.375	790 008 195		1,315	160,0	6.300	790 008 355		3,520
63,5	2.500	790 008 200		1,375	165,0	6.496	790 008 360		4,125
65,0	2.559	790 008 203		1,375	168,3	6.625	790 008 365		3,600
70,0	2.755	790 008 215		1,445	204,0	8.030	790 008 380		4,375
73,0	2.874	790 008 220		1,480	219,1	8.625	790 008 385		4,680
75,0	2.950	790 008 225		1,600	228,6	9.000	790 008 387		4,890
76,1	2.996	790 008 230		1,560	254,0	10.000	790 008 390		5,420

Altri accessori

- Banco di lavoro, vedi pagina 82

MACCHINE PER IL TAGLIO E LO SMUSSO DI TUBI LEGGERI