

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left

**EFFICIENZA / EFFICIENCY**

Morsa pneumatica per recupero veloce della corsa di apertura del cilindro durante il taglio a gradi
Pneumatic vice for a quick cylinder opening when the cutting angle is set

**STABILITÀ / STABILITY**

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium

**RESISTENZA / RESISTANCE**

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati
Reducer unit with hardened and ground gears

**QUALITÀ / QUALITY**

Componenti di altissima qualità
Top quality components

**AFFIDABILITÀ / RELIABILITY**

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



MANUALI M DS Manual M DS

280 M DS MP 370 M DS MP 330 M DS MS 370 M DS MS 420 M DS MS



280 M DS MP Morsa pneumatica/Pneumatic vice

LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
131 x 112 x 190		90 x 120 x 170		300
	Ø	∇	∇	
90°	220	210	200x200	2450x27x0,9
45° DX	140	140	140x140	
60° DX	100	90	90x120	
45° SX	140	125	140x110	

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **970 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,5 - 0,7 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Infeed and outfeed roller

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Skip elettrico
Electrical skip



Discesa controllata
Gravity down feed



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



**since
1982**