

*Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx*  
*Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left*



#### STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio  
*Bow realized in aluminium*



#### TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Angolo di taglio rilevato tramite encoder  
e visualizzazione digitale dei gradi  
*Cutting angle detected by encoder and  
digitally displayed for quick reading*



#### RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
*Reducer unit with hardened  
and ground gears*



#### EFFICIENZA / EFFICIENCY

Morsa scorrevole per il  
posizionamento facile e  
veloce del pezzo da tagliare  
*Sliding vice for an easy and  
quick placement of the  
piece to be cut*



#### QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità  
*Top quality components*



#### AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
*Availability of spare parts for 20 years*



# MANUALI M DS Manual M DS

280 M DS MP 370 M DS MP 330 M DS MS 370 M DS MS 420 M DS MS



## 330 M DS MS Morsa scorrevole/Sliding vice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LxWxH (cm)<br><b>140 x 150 x 170</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <br>LxWxH (cm)<br><b>75 x 145 x 150</b> |                                                                                     | <br>Kg<br><b>400</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  |                                                                                                         |
| <b>90°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260                                                                                 | 220                                                                                                                        | 330x120                                                                             | 3010x27x0,9                                                                                             |
| <b>45° DX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150                                                                                 | 150                                                                                                                        | 190x150                                                                             |                                                                                                         |
| <b>60° DX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                                                                                 | 110                                                                                                                        | 120x120                                                                             |                                                                                                         |
| <b>45° SX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130                                                                                 | 110                                                                                                                        | 190x110                                                                             |                                                                                                         |
| <div>Velocità di taglio/<i>Cutting speed</i><b>35 - 70 m/min</b></div> <div>Altezza piano di lavoro/<i>Working surface height</i><b>830 mm</b></div> <div>Motore lama/<i>Blade motor</i><b>0,9 - 1,5 kW (V400)</b></div> <div>Motore pompa refrigerante/<i>Cooling Pump Motor</i><b>0,06 kW</b></div> <div>RAL 3002 - RAL 7022</div> |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                         |

### Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm  
con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Encoder + visualizzatore digitale  
gradi angolo di taglio

### Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with  
mechanical length stop

Infeed and outfeed roller

Encoder + cutting angle digital  
display

### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a  
secco  
Dry cooling device




Skip elettrico  
Electrical skip



Discesa controllata  
Gravity down feed



Inverter  
Frequency converter



Motovariatore  
Blade speed variator



Morsa pneumatica  
Pneumatic vice

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

# BIANCO

**BIANCO srl**

Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it



since  
1982