

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left

AL

STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Angolo di taglio rilevato tramite encoder
e visualizzazione digitale dei gradi
*Cutting angle detected by encoder and
digitally displayed for quick reading*



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Morsa scorrevole per il
posizionamento facile e
veloce del pezzo da tagliare
*Sliding vice for an easy and
quick placement of the
piece to be cut*



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



MANUALI M DS Manual M DS

280 M DS MP 370 M DS MP 330 M DS MS 370 M DS MS 420 M DS MS



370 M DS MS Morsa scorrevole/Sliding vice

				
LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
140 x 155 x 175		75 x 145 x 150		420
				
90°	280	240	350x140	3120x27x0,9
45° DX	230	200	230x120	
60° DX	150	130	130x130	
45° SX	200	170	220x110	
Velocità di taglio/<i>Cutting speed</i>35 - 70 m/min Altezza piano di lavoro/<i>Working surface height</i>830 mm Motore lama/<i>Blade motor</i>0,9 - 1,5 kW (V400) Motore pompa refrigerante/<i>Cooling Pump Motor</i>0,06 kW RAL 3002 - RAL 7022				

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Encoder + visualizzatore digitale
gradi angolo di taglio

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Infeed and outfeed roller

Encoder + cutting angle digital
display

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a
secco
Dry cooling device



Skip elettrico
Electrical skip



Discesa controllata
Gravity down feed



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator



Morsa pneumatica
Pneumatic vice

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



**since
1982**