

280 SA

BIANCO

BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx
Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right

AL

STABILITÀ/STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



FORZA/STRENGTH

Cilindro posto anteriormente
per maggiore stabilità
Front cylinder for more stability



EFFICIENZA/EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



Pannello Alto
Control panel

A I

Pannello Basso
Control panel

B V



280 SA

LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
133 x 130 x 188		80 x 130 x 145		350
	Ø	✓	✓	✓
90°	220	200	250x150	2450x27x0,9
45°	160	140	140x140	
60°	90	90	90x90	

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **800 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,5 - 0,7 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,37 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Scivolo di scarico pezzi

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Discharge tray

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

MODELLO FORNIBILE CON PANNELLO ALTO "A" O BASSO "B" DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE
AVAILABLE WITH CONTROL PANEL "A" OR "B" TO BE SPECIFIED WHILE ORDERING

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle
clamping device



Taglio fascio
oleodinamico
Hydraulic bundle
clamping device



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator




Visualizzatore gradi
angolo di taglio
Cutting angle display



Dispositivo taglio a
secco
Dry cooling device



Reg. pressione morse
Adjustable vice
pressure



Dispositivo controllo
deviazione lama
Blade deflection
control device

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



since
1982