

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



STABILITÀ/STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Movimento del gruppo di taglio su ralla
Cutting group movement on slewing ring



QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



SEMIAUTOMATICHE SA R

Semiautomatic SA R



Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories

330 SA R

LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
140 x 165 x 170		80 x 145 x 170		548
	Ø	□	▤	▨
90°	250	240	270x200	3010x27x0,9
45° DX	180	170	170x200	
60° DX	110	110	110x170	
45° SX	140	130	140x110	

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,18 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Rullo in ingresso e uscita

Spazzola puliscilama

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop


Infeed and outfeed roller

Cleaning brush

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device




Inverter
Frequency converter



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Reg. pressione morse
Adjustable vice pressure



Dispositivo controllo deviazione lama
Blade deflection control device

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



**since
1982**