

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



STABILITÀ / STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Angolo di taglio rilevato tramite encoder
e visualizzazione digitale dei gradi
*Cutting angle detected by encoder and
digitally displayed for quick reading*



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Morsa scorrevole per il posizionamento
facile e veloce del pezzo da tagliare
*Sliding vice for an easy and quick
placement of the piece to be cut*



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years





SEMIAUTOMATICHE SA DS Semiautomatic SA DS

370 SA DS 330 SA DS MS 370 SA DS MS 420 SA DS MS



Pannello Alto
Control panel

A I

Pannello Basso
Control panel

B V



420 SA DS MS Morsa scorrevole/Sliding vice

	LxWxH (cm) 160 x 160 x 180	LxWxH (cm) 75 x 145 x 150	Kg 488
90°	280	240	420x200
45° DX	260	240	260x200
60° DX	170	160	160x160
45° SX	200	180	250x100

3270x27x0,9

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,18 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm
con blocchetto di riscontro

Scivolo di scarico pezzi

Visualizzatore digitale gradi
angolo di taglio

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with
mechanical length stop

Discharge tray

Cutting angle digital display

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.


Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

MODELLO FORNIBILE CON PANNELLO ALTO "A" O BASSO "B" DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE
AVAILABLE WITH CONTROL PANEL "A" OR "B" TO BE SPECIFIED WHILE ORDERING

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle
clamping device



Taglio fascio
oleodinamico
Hydraulic bundle
clamping device



Inverter
Frequency converter




Motovariatore
Blade speed variator



Dispositivo taglio a
secco
Dry cooling device



Reg. pressione morsa
Adjustable vice
pressure



Dispositivo controllo
deviazione lama
Blade deflection
control device

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



**since
1982**