

450 SA F

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro semiautomatica fissa a doppia colonna Semiautomatic twin column band saw machine



STABILITÀ / STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna
con scorrimento su guide lineari
a ricircolo di sfere
*Twin-column vertical descent
on ball bearing guides*



CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



SEMIAUTOMATICHE SA DV Semiautomatic SA DV

370 SA DV 450 SA DV 450 SA F



450 SA F

LxWxH (cm) 235 x 115 x 224	LxWxH (cm) 235 x 115 x 224	Kg 1550
90°	450	450
		450x450
		4580x34x1,1

- Velocità di taglio/Cutting speed **20 - 100 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **840 mm**
- Motore lama/Blade motor **2,2 kW (V400)**
- Motore pompa idraulica/ Hydraulic pump motor **0,75 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling pump motor **0,12 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

- Spazzola puliscilama
- Variatore elettronico velocità lama
- Evacuatore trucioli 0.9 KW

Standard Accessories

- Cleaning brush
- Inverter
- 0.9 KW Chip conveyor

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Discesa verticale su due colonne con guide a ricircolo di sfere, che rende la macchina stabile e precisa nel taglio. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE.

La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Twin-column vertical descent on ball bearing guides, which grants high precision cutting and absolute reliability. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules.

The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.


Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Reg. pressione morse
Adjustable vice pressure



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device



Dispositivo controllo deviazione lama
Blade deflection control device

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it



**since
1982**