

370 A DS 3R

Segatrice a nastro automatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Automatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left

BIANCO
BANDSAW MACHINES



EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



PRECISIONE/ PRECISION

Software di ultima generazione
Innovative operating software



CONTROLLO/ CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



STABILITÀ/ STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
Reducer unit with hardened
and ground gears



IMMAGINE DIMOSTRATIVA, MACCHINA VENDUTA CON
CARTER DI PROTEZIONE COMPLETO. (VEDI MODELLO 370 A DS 1R).
IMAGE FOR DEMONSTRATION PURPOSES ONLY. THE MACHINE WILL BE
SOLD WITH ALL THE PROTECTIVE COVERS. (SEE MOD. 370 A DS 1 R PICTURE).



QUALITÀ/ QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



CNC



TOUCH



AFFIDABILITÀ/ RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



CNC

TOUCH



IMMAGINE DIMOSTRATIVA, MACCHINA VENDUTA CON CARTER DI PROTEZIONE COMPLETO. (VEDI MODELLO 370 A DS 1R).

IMAGE FOR DEMONSTRATION PURPOSES ONLY. THE MACHINE WILL BE SOLD WITH ALL THE PROTECTIVE COVERS. (SEE MOD. 370 A DS 1 R PICTURE).

Segatrice a nastro completamente automatica comandata da CNC per il controllo di tutte le funzioni macchina. Rotazione arco e carro alimentazione materiale automatici comandati da motori brush-less. La versione "touch" è dotata di pannello di comando touch screen da 7". Carter perimetrali di protezione, doppio pulsante start per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La macchina può essere fornita con caricatori automatici e rulliere con relativi accessori.

Fully automatic band saw machine, operated by NC control for each machine function. Bow rotation and feeding carriage controlled by brush-less motors. Touch version is equipped with a 7" touch screen control panel. Perimetrical safety protection, double safety button for cycle start-up and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be fitted with an automatic loading unit and roller tracks with related accessories.

370 A DS 3R



LxWxH (cm)
480 x 200 x 182



LxWxH (cm)
180 x 420 x 170



Kg
1850

	Ø	∇	∇
90°	280	240	310x240
45° DX	230	230	230x230
60° DX	140	140	140x140
45° SX	200	170	220x100

3120x27x0,9

- Velocità di taglio/Cutting speed
- Altezza piano di lavoro/Working surface height
- Motore lama/Blade motor
- Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor
- Motore pompa refrigerante/Cooling pump motor
- Motore carro alimentatore/Feeding carriage motor
- Motore rotazione arco/Bow rotation motor
- Motore evacuatore trucioli/Chip conveyor motor
- Corsa carro/Carriage stroke
- Lunghezza spezzone finale/Scrap length
- RAL 3002 - RAL 7022

20 - 100 m/min
835 mm
1,5 kW (V400)
0,37 kW
0,12 kW
1,95 Nm
1,95 Nm
0,09 Kw
3000 mm
240 mm

Accessori Standard

Carro alimentatore controllato da motore Brush - Less

Spazzola puliscilama

Evacuatore trucioli

Variatore elettronico velocità lama

Rotazione arco automatica controllata da motore Brush - Less

Dispositivo di controllo deviazione lama (Dotazione standard versione TOUCH)

Standard Accessories

Feeding carriage controlled by Brush - Less motor

Cleaning Brush

Chip Conveyor

Inverter

Automatic bow rotation controlled by Brush - less motor

Blade deflection control device (Standard equipment on TOUCH version)

370 A DS 1R

370 A DS 3R



Accessori Opzionali / Optional Accessories

TFMA



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle clamping device

TFIA



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device

DL



Dispositivo controllo deviazione lama (CNC)
Blade deflection control device (CNC)

TS



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device

R2



Reg. pressione morse doppio
Adjustable vice pressure

T10



Touch screen 10" (solo per versione TOUCH)
10" touch screen (only for TOUCH mod.)

È CONSIGLIABILE PER TAGLIO IN AUTOMATICO, NON SUPERARE Ø PIENI mm 150

WHILE THE MACHINE IS OPERATING IN AUTOMATIC MODE WE SUGGEST YOU NOT TO FEED FULL MATERIAL BIGGER THAN 150 mm Ø



BIANCO

since
1982

BIANCO srl
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

