

MODELLO MACCHINA:

XT5

Segatrice automatica per applicazioni industriali

BREVE DESCRIZIONE

XT5 è una segatrice a nastro automatica di grande formato per applicazioni industriali e alte produzioni di pieni. Dotata di schermo d1 10" per gestire il processo di taglio tramite un'interfaccia d'uso semplice, intuitiva, user-friendly. La macchina ha un carro avanzatore integrato e un sistema di carter integrale per la sicurezza dell'operatore.



Scan the video



Area di taglio	90°
Capacità di taglio a 90°	Tondo: 460mm - Quadrato: 460mm - Rettangolo: 460x460mm
Capacità di taglio a fascio	Max 450x450mm - Min 90x10mm - Sfrido minimo 220mm
Sfrido minimo	60mm (disponibile in opzione: 30mm)
Diametro minimo tagliabile	20mm
Dimensioni lama	6120x54x1.3mm (disponibile lama h 41 mm, spessore 1.3 mm)
Inclinazione lama	0°
Potenza motore lama	5.5KW
Velocità lama	15-150 m/min
Motoriduttore arco	Brushless 1/9 6Nm epicicloidale a gioco ridotto
Motoriduttore avanzatore	Brushless 1/25 6Nm epicicloidale a gioco ridotto
Corsa carro avanzatore (ripetibile)	500 mm
Motore centralina idraulica	2.2KW
Capacità serbatoio centralina idraulica	25l
Capacità serbatoio refrigerante	120l
Altezza piano di lavoro	870mm

Altezza evacuatore trucioli	420mm
Peso	4300kg
Dimensioni macchina .	3100x1900x2300
Lunghezza minima tagliabile	10 mm

CARATTERISTICHE



Design innovativo

Innovativo, lineare, di grande impatto e solidità: queste sono le principali caratteristiche del design di tutta la XT Series. Grazie a queste peculiarità, XT4 è stata selezionata per il prestigioso ADI Design Index, e la pubblicazione annuale di ADI - Associazione per il Design Industriale italiano - che raccoglie il meglio del design italiano ed è stata ammessa alla selezione ufficiale per il Compasso d'Oro, il più prestigioso riconoscimento dedicato al design italiano.




Touch screen display da 10"

XT Series è dotata di controllo numerico CNC e touch screen display da 10" con interfaccia semplice, intuitiva e user friendly che permette di gestire l'intero ciclo di taglio e visualizzare tutti i parametri macchina impostati.




Parametri automatici e libreria materiali

All'interno della macchina sono già presenti i parametri di taglio per oltre 150 materiali, accessibili e implementabili attraverso l'interfaccia dello schermo touch; in questo modo è possibile avviare la produzione anche con poca e nessuna esperienza seguendo le intuitive istruzioni a schermo: con pochi click l'operatore sceglie il materiale, seleziona il programma di taglio e la macchina calcolerà da sola parametri e specifiche per ottimizzare il taglio e avviare la produzione.




Sicurezza dell'operatore

La sicurezza dell'operatore è garantita da un sistema di carterature di nuovo design a protezione delle pulegge guidalama, della lama e delle parti di movimento dell'arco. Tutte le parti in movimento sono protette ed inaccessibili all'operatore durante il lavoro; l'apertura dei carter di protezione è segnalata tramite microinterruttori. La macchina permette di visualizzare anomalie di funzionamento attraverso il display.



Completa accessibilità

Il sistema di carter integrale su tutti i lati non pregiudica in alcun modo l'accessibilità ad ogni componente (meccanico ed elettronico) della macchina: in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'operatore ha accesso a tutte le parti interne grazie ai carter apribili. La pulizia della vasca di raccolta avviene tramite pompa a livello.




Arco a doppia struttura

Pensato per avere la massima resistenza su grosse sezioni e la massima stabilità durante il taglio, l'arco delle segatrici automatiche XT Series è dotato di doppia struttura rigida in acciaio elettrosaldato e doppia colonna per ridurre le vibrazioni durante il taglio e diminuire la rumorosità.



Movimentazione dell'arco

La movimentazione dell'arco è perfettamente bilanciata, con scorrimento su doppie guide lineari (una per lato) e garantita da un motore brushless con riduttore epicoidale a gioco ridotto ad alte prestazioni che attiva una vite a ricircolo di sfere e garantisce una coppia di 6Nm. L'insieme permette di ottenere la massima precisione nel controllo della velocità di discesa dell'arco, anche qualora quest'ultima fosse molto bassa.



Alte prestazioni di taglio

Per offrire le massime prestazioni di taglio su ogni materiale, XT5 utilizza di serie una lama a nastro con altezza 54 mm (motoriduttore da 5.5KW).




Avanzamento materiale

Il materiale viene posizionato lungo il carro avanzatore integrato (corsa di 500 mm con ripetizione, dotato di pignone e cremagliera con controllo ottimale sulla posizione del carro sulla velocità), bloccato da morse apribili su entrambi i lati per un posizionamento sempre corretto e più performante per i tempi e le modalità di taglio selezionate, anche su barre non perfettamente rettilinee. Movimentato da motore brushless, riduttore epicloidale a gioco ridotto, scorrevole su guide rettificata e pattini a ricircolo di sfere.




Morsa di bloccaggio

La morsa di bloccaggio del materiale assicura il perfetto bloccaggio della barra ed è dotata di un innovativo sistema di apertura delle ganasce singolarmente in modo da agevolare il carico di materiale non perfettamente rettilineo. È possibile scegliere tra due diverse configurazioni (entrambe di serie): una con 4 ganasce poste sia prima che dopo la lama oppure con 2 ganasce poste dopo la lama.




Morsa con 2 ganasce

In questa configurazione la morsa è dotata di due ganasce, poste dopo la lama così che lo sfrido minimo sia ridotto a 30 mm.




Norsa con 4 ganasse (2 prima e 2 dopo la lama)

In questa configurazione l'utilizzatore sceglie di avere 4 ganasse per il bloccaggio del materiale sia prima che dopo la lama, molto utile in caso di utilizzo di lame in metallo duro (WIDIA) per maggiore stabilità in fase di taglio. Sfrido minimo: 60 mm.



Tensionamento della lama

Il tensionamento della lama avviene tramite un cilindro idraulico ed è controllato dal software della segatrice. Se la segatrice non viene utilizzata per un certo periodo, il controllo provvederà a rilasciare la lama evitando quindi di stressarla inutilmente. In caso di rottura della lama c'è l'arresto immediato del ciclo di taglio e la segnalazione dell'allarme su display.




Risparmio energetico

Il funzionamento della centralina delle segatrici XT Series garantisce un risparmio dell'80% rispetto alle centraline idrauliche tradizionali: 3.3 kW/h giornalieri rispetto ai 16 kW/h al giorno di altre centraline. Questo si traduce in un risparmio fino a 410 euro annui (calcolato su 8 ore di funzionamento al giorno per 220 giorni lavorativi all'anno).




Detach system

Concluso il taglio il carro arretra e il sistema permette di staccare la lama dal pezzo prima della risalita dell'arco, eliminando l'attrito tra la lama e il materiale. È particolarmente efficace e salvaguarda la vita dell'utensile in caso d'utilizzo di lame in metallo duro e/o in caso sia in uso il dispositivo per taglio a fascio



Pattini guidalama

Pattini guidalama con inserti in metallo duro mantenuti idraulicamente a contatto della lama, completi di rulli laterali di guida cementati, temprati, rettificati e dotati di ampia regolazione. All'interno del corpo del guidalama è presente un cuscinetto con anello in widia che poggia sul dorso della lama, garantendo il perfetto allineamento del nastro, salvaguardando la vita del cuscinetto.



IMET SENSE

IMET SENSE permette di velocizzare i tempi di taglio ottimizzando l'approccio rapido del nastro al materiale: una volta che la lama arriva alla giusta distanza di sicurezza in avvicinamento rapido (10mm), la macchina utilizza i parametri di taglio più veloci presenti nella tabella del materiale in uso.



Evacuatore di trucioli a coclea


La macchina è dotata di un sistema di evacuazione trucioli a coclea con altezza standard 420mm.



Industry 4.0 Ready - SAWFACTORY (Optional)

OPTIONAL

Tutte le segatrici automatiche XT Series possono essere connesse alla rete aziendale tramite modem: è disponibile anche il software dedicate SAWFACTORY per teleservice, assistenza, programmazione e gestione da remoto del processo di taglio. Scopri SAWFACTORY: <https://bit.ly/2FKicfO>



Controllo di deviazione lama (Optional)

OPTIONAL

Sono disponibili in un'unica opzione il sistema di controllo deviazione lama e Smart Start. Il controllo di deviazione consente di effettuare sempre tagli in perfetta tolleranza fino alla fine della vita della lama: la macchina cerca di riallineare la lama e quindi riparte con parametri corretti (regolazione automatica dei parametri di taglio). Se rimane l'errore, si ferma.



SMART START (Optional)

OPTIONAL


In combinazione con l'optional di controllo deviazione lama, è disponibile il sistema di SMART START per effettuare l'intestatura con due opzioni differenti: nella prima opzione è l'operatore che sceglie la quota da intestare e la macchina posiziona automaticamente il materiale; nel caso in cui il materiale non necessiti di intestatura, la macchina esegue automaticamente il primo taglio come da programma impostato.



Evacuatore a trucioli supplementare (Optional)

OPTIONAL

Disponibile come optional un evacuatore a coclea per raggiungere un'altezza di 930 mm.



Evacuatore di trucioli a tappeto (Optional)

OPTIONAL


Le macchine automatiche della XT Series offrono la possibilità di utilizzare un evacuatore trucioli a tappeto in sostituzione dell'evacuatore a coclea. L'evacuatore a tappeto può essere installato su entrambi i lati a seconda della richiesta.



Impianto di lubrificazione minimale (Optional)

OPTIONAL


E' possibile richiedere per qualsiasi macchina la lubrificazione minimale che annulla la dispersione di liquido refrigerante tipico nell' uso dell'olio emulsionabile, la durata della lama non viene in alcun modo pregiudicata.



Dispositivo per taglio a fascio (Optional)

OPTIONAL

E' previsto il dispositivo oleodinamico per taglio a fascio (max 450x450 mm - min 90x10mm). Lo sfrido minimo con il dispositivo di taglio a fascio è di 220 mm.



Utilizzo del taglio a fascio (Optional)

OPTIONAL

Il dispositivo è composto da due cilindri verticali con 2 staffe metalliche orizzontali messe trasversalmente. Per utilizzare la macchina con uno sfrido minimo di 100mm, è possibile rimuovere la staffa della morsa fissa svitando le relativi viti.



Piano rulli folli di carico/scarico (Optional)


OPTIONAL

Piano a rulli compatibile per lato di carico e scarico con 2 rulli fissi verticali. Per il modello XT5 i rulli sono disponibili con un lunghezza di 2m per singolo modulo.



Piano a rulli di carico/scarico con rulli di contenimento (Optional) OPTIONAL

Piano a rulli compatibile per lato di carico e scarico con rulli verticali di contenimento a larghezza variabile. Il modulo per XT5 ha lunghezza 2m, è compatibile con il dispositivo per taglio a fascio ed è dotato di vasca raccogli trucioli ed emulsione sul fondo.



Sistema automatico di carico/scarico (Optional) OPTIONAL

Magazzino caricabarre gestito da controllo CNC della segatrice con sistema di alimentazione automatica delle barre costituito da: piani di appoggio barre con catena di trascinamento (portata 0.5-4 tonnellate). Struttura di supporto e di collegamento tra i piani di appoggio barre. Sistema di blocco della barra all'ingresso dell'avanzatore e rulli verticali di allineamento. Motoriduttori per movimentazione catene di trascinamento. Numero stazioni di carico materiale da 5 a 15 per ogni caricabarre.